

FPC 11 噸 外形沖孔機 (11 TON FPC PUNCHER)

目 錄

鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

台南市東區東和路 19 號 2 樓

TEL：886-6-2333141

FAX：886-6-2331233

***** 機 種 *****

FPC 11 噸 外形沖孔機



鈴峰科技股份有限公司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(1)

FPC 11 TON 軟式印刷電路板外形沖孔機規格式樣書

- ◎ 目的：適用於 FPC 於後段工程中，進行電測前之斷線打拔及穴孔打拔或外型打拔等。
- ◎ 適用尺寸：a. 模具尺寸：(L) 310mm * (W) 250mm (MAX.)
b. 打拔面積：(L) 250mm * (W) 180mm
- ◎ 產能：單、雙面板可設定，按其板面面積配合模具尺寸，可設定為多次打拔，另外配合單臂吸取裝置可自動多次沖床設定，一行程單沖時間約 4 秒，整體附設自動單搭，時間視沖床次數而論定。
- ◎ 沖床出力：a. 伺服電動機 - 0.85 KW，出力 11 Ton.
b. 伺服行程 - Max.：80mm，控制行程 26~32 mm.
c. 沖床精度 - 0.01mm
- ◎ 控制系統：PLC / 觸控螢幕 / 伺服機構控制等程式控制。
- ◎ 機台外型：a. 外觀尺寸：(L)1050mm x (W)1200mm x (H)1850mm
b. 作業高度：1000mm
c. 重量：685 kgs
d. 單臂搭載

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)

- ◎ 電源系統：a. AC 220V 單相 50/60 Hz 20A 。
b. 耗電量：4.5 kw
- ◎ 空壓系統：a. 錶壓力：5~7 kg/cm2.
b. 消耗量：5 L/Min.
- ◎ 優點： a. 驅動系統皆採伺服機構設計，行程 / 距離控制採用數字控制，
精度高。
b. 工作污染性低，噪音低，耗電量低。
c. 快速換模性佳，安全性高。
d. 附加單臂半自動搭載，可降低人力操作。

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

***** 機 種 *****

FPC 11 噸 外形沖孔機



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(4)