

FPC 覆蓋膜沖孔機 (FPC PUNCHER MACHINE)

目 錄

鈴峰科技股份有限公司
台南市東區東和路 19 號 2 樓
TEL：886-6-2333141
FAX：886-6-2331233

式 樣 書

***** 機 種 *****

FPC 覆蓋膜沖孔機



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(1)

***** 機 種 *****

FPC 覆蓋膜沖孔機



鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司
LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(2)

機 械 式 樣

◎目的：覆蓋膜連續性穴孔成型使用

◎適用尺寸：a. 覆蓋膜:240~270mm 寬幅.

b. 厚度:15~25um

◎月產能：47211 M2 / Month (360mm/25day).

◎沖床出力：a. 伺服電動機

b. 伺服行程 - Max.：80mm，控制行程 26~32 mm.

c. 沖床精度 - 0.01mm

◎模具範圍：a. Max：500 x 500mm

b. 快速換模：模具尺寸 - (L) 250mm x (W) 310mm.

◎伺服拉料精度：a. 最小精度 0.03mm.

b. 最大行程 600mm.

◎整體打拔偏移精度：± 0.05mm.

◎控制系統：PLC/GP 觸控螢幕 / 伺服控制器等系統控制

◎機台外型：a. 外觀尺寸：L-3230mm x W-600mm x H-1730mm.

b. 作業高度：950mm.

c. 重量：1000kg.

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(3)

◎電源系統：AC 220 V、50/60 Hz、20A

◎耗電量：2.7KW.

◎空壓系統：a. 錶壓力：5~6 kg/cm².

b. 消耗量：5 L/Min.

◎優點：a. 可連續作業 - RELL TO RELL 作業 (半裁斷設定)、或

RELL TO SHEET 作業(全裁斷)

b. 節省人力操作、安全性高.

鈴 峰 科 技 股 份 有 限 公 司

LING FONG TECHNOLOGY CO., LTD.

(4)